

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://italdibipack.nt-rt.ru/> || ika@nt-rt.ru

LINEA DIBIFLOW / DIBIFLOW LINE



LINEA DIBIFLOW
DIBIFLOW LINE

✓ **ALTISSIMA QUALITÀ TECNOLOGICA COSTRUTTIVA - 100% MADE IN ITALY**
 HIGH TECHNOLOGY - 100% MADE IN ITALY

✓ **IMPAREGGIABILE VERSATILITÀ E SEMPLICITÀ FUNZIONALE**
 UNEQUALLED VERSATILITY AND FUNCTIONAL SIMPLICITY

✓ **INCREDIBILI POTENZIALITÀ APPLICATIVE**
 INCREDIBLE POTENTIAL APPLICATIONS



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)22-20-81
Россия +7(495)268-04-70
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Казань +7(7172)727-132
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Киргизия +996(312)96-26-47
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://italdibipack.nt-rt.ru/> || ika@nt-rt.ru

CARATTERISTICHE

GRUPPO MOTORI

- *Traino catena tappeto ingresso (motore brushless 400W)*
- *Rotazione ruote traino f lm (motore brushless 400W)*
- *Rotazione gruppo taglia-salda (motore brushless 400W)*
- *Motorizzazione indipendente del tappeto di uscita*

GRUPPO CARICAMENTO PRODOTTI

- *Guide laterali prodotto regolabili*
- *Parti a contatto col prodotto in acciaio inox AISI 304*
- *Nastro di carico a palette, lunghezza da 1600 mm (standard)*
- *Spintori prodotto ad estrazione rapida in materiale plastico idoneo a contatto con alimenti*
- *Tunnel/conformatore f lm di tipo regolabile (su richiesta disponibile anche di tipo f sso)*

GRUPPO PORTABOBINE

- *Predisposizione per montaggio fotocellula per uso f lm con stampa centrata*
- *Struttura portante a sbalzo in alluminio e acciaio verniciato (RAL 7035 GRIGIO - RAL 5002 BLU) e carter in acciaio inox*
- *Porta-bobina dall'alto a espansione*

GRUPPO RUOTE TRAINO

- *Gruppo di saldatura longitudinale a due coppie di ruote. Saldatore trasversale rotativo (DIBIFLOW 500)*

GRUPPO TAGLIO SALDATURA TRASVERSALE

- *Gruppo di saldatura longitudinale a tre coppie di ruote. Saldatore trasversale rotativo (DIBIFLOW 600 e 700)*
- *Frizione di sicurezza elettronica sui saldatori trasversali*

PARTI ELETTRICHE

- *Posizione ergonomica dei comandi*
- *Arresto macchina in fase con i saldatori aperti*
- *Pannello di controllo composto da: pulsante marcia in continuo - spia marcia - pulsante reset - pulsante emergenza a fungo - pulsante arresto in fase - selettore a chiave marcia in continuo o ad impulso*
- *Touch-screen a colori da 5 a 7 pollici con possibilità di impostare e richiamare: velocità macchina - lunghezza confezione - temperature - fase prodotto - possibilità di memorizzare f no a 99 programmi*

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Potenza installata: da 3 KW a 6 KW*
- *Voltaggio: 400V Trifase + T + N*
- *Consumo aria compressa: 50 NL a 6/7 atmosfere (DIBIFLOW 600 e 700)*

OPTIONAL

- *Stampante per data scadenza e lotto produzione*
- *Fotocellula per utilizzo f lm a stampa centrata*
- *Conformatore di tipo regolabile*
- *Ganasce trasversali doppie*
- *Taglio a zig-zag (per apertura facilitata busta)*
- *Zigrinatura taglio trasversale orizzontale*
- *Caricatori automatici*
- *Predisposizione per sincronizzazione stampatore con macchina, tramite touch-screen*
- *Nastro di alimentazione allungato di un metro*
- *Gruppo foratura f lm per riduzione della quantità d'aria all'interno della confezione*
- *Tappeto di uscita da 800 mm circa di lunghezza*
- *Versione standard macchina con caricamento a sinistra*

SPECIFICATIONS

DRIVING GROUP

- *In-feed conveyor belt (400W brushless motor)*
- *Film pulling wheels (400W brushless motor)*
- *Jaws rotation (400W brushless motor)*
- *Independent motorization of the exit belt*

PRODUCT FEEDING GROUP

- *Lateral adjustable guides*
- *Parts in contact with the product in stainless steel AISI 304*
- *Lugged loading belt, lenght from 1600 mm (standard)*
- *Pushing lugs with rapid extraction in plastic material suitable for contact with foodstuffs*
- *Tunnel/f lm conformer adjustable type (on request also available the f x type)*

FILM HOLDER GROUP

- *Predisposal for the mounting of the photocell for the detection of the mark on printed f lms*
- *Cantilevered structure in aluminum and painted steel (RAL 7035 GREY - RAL 5002 BLUE) and stainless steel casing*
- *Reel holder with expanding shaft*

FILM-DRIVING WHEELS

- *Two sets of wheels for longitudinal sealing (DIBIFLOW 500)*

JAWS GROUP

- *Three sets of wheels for longitudinal sealing (DIBIFLOW 600 and 700)*
- *Electronic safety clutch on the transversal welders*

ELECTRICAL FEATURES

- *Ergonomic position of the different controls position*
- *Machine shutdown in phase with open welders*
- *Control panel with: start button - tension light - reset button - emergency button - stop button in phase - key selector for continuous or impulse operation*
- *Control panel from 5" to 7" (touch-screen type), with colour display, with the possibility to set and recall: machine speed - pack length - temperatures - product phase - possibility to memorize up to 99 programs*

GENERAL CHARACTERISTICS

- *Installed power: from 3 KW to 6 KW*
- *Voltage: 400V three-phase + T + N*
- *Compressed air consumption: 50 NL at 6/7 atmospheres (DIBIFLOW 600 and 700)*

OPTIONAL

- *Printer for expiration date and lot production*
- *Film spot photo-eye*
- *Adjustable conformers*
- *Double transversal jaws*
- *Zig-zag for easy opening of the bag*
- *Horizontal cross cut*
- *Automatic infeed*
- *Predisposal for the synchronization of a printer with machine, through touch-screen*
- *Infeed belt with extended length of one meter*
- *Film perforating unit to reduce the amount of air inside the package*
- *Exit belt of about 800 mm in long*
- *Standard version machine with loading on the left side*

La linea DIBIFLOW è disponibile in diverse versioni a seconda delle dimensioni del prodotto da confezionare.
DIBIFLOW is available in different versions depending on the product size.

LINEA DIBIFLOW DIBIFLOW LINE				
DIBIFLOW 500	500 mm	50-600 mm	120 mm	120 / minuto
DIBIFLOW 600	600 mm	50-600 mm	120 mm	120 / minuto
DIBIFLOW 700	700 mm	50-600 mm	120 mm	120 / minuto